

## KREA kémény használati útmutató

- a MONTEL-KREA kéménybe beköthető bármikor szilárd tüzelésű (cserép)kályha, kandalló, vagy akár kazán is. Önmagában alkalmas nem túlnyomásos gázkészülékek füstgáz elvezetésére is, de megfelelő kiegészítővel alkalmassá tehető turbós, akár kondenzációs kazánok egyidejű égéslevegő ellátására és füstgáz elvezetésére.
- a kéménybe olyan tüzelőberendezés csatlakoztatható, ahol az égéstermék hőmérséklete tartósan nedves üzemben legfeljebb 400°C, száraz üzemben legfeljebb 600°C.
- a samott béléscsővet nyílt lángnak kitenni nem lehet.
- a tüzelőberendezéshez megfelelő méretezett kéményt kell választani.
- olyan készülékeket lehet bekötni a kéménybe, melyek rendelkeznek a szükséges forgalomba hozatali és használati engedéllyel
- a kéményt rendeltetésszerűen kell használni, karbantartását pedig az érvényes előírások szerint kell elvégezni.
- a készülék típusának megfelelő fűtőanyagot kell használni.

## KREA alkalmazhatósági táblázat

kéménymagasság (m)		5	6	7	8	9	10
fa- vagy széntüzelésű készülék (kW)	Ø 160	16	18	20	22	24	25
	Ø 200	25	29	33	36	38	40
nem túlnyomásos gázkészülék (kW)	Ø 160	40	43	46	49	49	49
	Ø 200	70	75	80	85	85	85